

Műszaki Adatlap

HARZO Parkettlakk Alapozó

Közömbös szagú, vizes bázisú, tejszerű folyadék, ami száradása után színtelenné válik, és a megfelelő felület előkészítés után bármilyen belsőtéri fa-járófelületekre (parketta, lépcső, parafa-aljzat stb.) és bútorokra felhordható.

Alkalmazás: Megelőző faanyagvédőszer fenyő- és lombos faanyagok kékpenész- és farontó gombák elleni tartós védelmére, külső és belső térre. Kiválóan készíti elő lakkozás előtt a fa felületét, mélyen beszívódik a fa rostjaiba, rögzíti a faanyagvédőszert, és a rostokat. Száradása után (kb.2 óra) átvonható a HARZO parkettlakkal vagy a HARZO Color fedőfestéssel. Továbbá kiválóan alkalmazható oldószeres bevonó anyagok felhordása előtti faanyagvédelem és alapozás céljából. A munka végeztével a szerszámok vízzel elmoshatóak.

Kiszerezés: / 1 liter / 2,5 liter / 5 liter. Fém tégelyben.

Összetétel: poliuretán vizes-diszperzió, biocidok, víz.

Sűrűség: kb. 1,0 g/cm³

Szárazanyag tartalom: min. 12%

Kifolyási idő: min. 20 s (Mp4)

Tárolás: Jól lezárva, hűvös, fagymentes helyen, a napsugárzástól védetten kell tárolni. Eredeti csomagolásban 2 évig tárolható. A helytelenül visszazárt valamint a felbontott dobozokból történő feldolgozás, anyagkivétel, továbbá színezőanyagok hozzáadás után hosszú ideig nem tartható el! **FAGYVESZÉLYES!**

Alap: Száraz, gyalult, finomra csiszolt és portalanított, gyanta- és viasz-mentes fafelületre alapozzon.

Nagy forgalmú járófelületeken, ipari környezetben ne alkalmazzák szakember segítsége és a gyártó szakirányú tanácsai nélkül! Ezekben az esetekben keressék fel alkalmazás technikusainkat az info@harzo.hu vagy Tel: 06 70 623 7610 elérhetőségeken!

Feldolgozás:

Az alapozót hígítás nélkül, egy rétegben elegendő felhordani. Felhordható alapos felkeverés után ecsettel, hengerrel, szivaccsal, szórással. Minden esetben **bőven használjuk az alapozót.** A munka végeztével a szerszámok vízzel azonnal elmoshatók.

Száradási idő: az alapok szívóképességétől, a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően kb. 2 óra után átvonható a HARZO parkettlakkal vagy a HARZO Color fedőfestéssel. .

Magasabb páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbíthatja a száradás időtartamát.

Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: + 5 °C.

Feldolgozási hőmérséklet felső határa: + 30 °

Kiadósság: kb. 6-8 m²/liter/réteg

Hígítás: nem kell hígítani!

Műszaki Adatlap

HARZO Parkettlakk Alapozó

Amire különösen ügyelni kell: Munka elvégzése után a munkaeszközöket, vízzel azonnal meg kell tisztítani. A megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.

Megjegyzés: Ha a termék a bőrre fröccsen, azonnal bő vízzel le kell mosni, ha a szembe kerül, ki kell öblíteni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! A fentiekben megadott feldolgozási és termékinformációk általános jellegűek, kétséges esetben forduljon további felvilágosításért tanácsadó szolgálatunkhoz.

Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: EU határérték erre a termékre (A/a-VB) 30g/l (2010). Ez a termék 0 g/l VOC-t tartalmaz.

Óvintézkedések:

P102Gyermekektől elzárva tartandó.

P101Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P312Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható

Különleges tudnivalók:

Ebben a műszaki ismertetőben található információk, adatok, a szokásos felhasználási cél és alkalmasság biztosítására szolgálnak és jelenlegi ismereteink valamint tapasztalataink alapján készültek.

A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

A nem említett alkalmazások esetében fel kell venni a kapcsolatot alkalmazás technikusainkkal!

Minden más alkalmazás a felhasználó saját felelősségére történik. Ez különösen más termékekkel való együtt alkalmazás esetében érvényes! A feldolgozási és kivitelezési útmutatások be nem tartása esetén, garanciaigényt nem tudunk elfogadni!

A terméket gyártatja és forgalmazza:

Harzo Európa Kft

2234. Maglód, Ady E u 25.

Adószám: 25831355-2-13

Telefon: 06 70 610 1323 / 06 70 623 7610

E-mail: harzo.eu@gmail.com

Internet: www.harzo.hu