

# Műszaki Adatlap

## HARZO Alap Mélyalapozó

Vízszerű, fehér színű, közömbös szagú vizes bázisú mélyalapozó, nedvszívó alapokra.

**Alkalmazás:** Vakolaterősítő mélyalapozó bel- és kültéri felületekre. Felhasználása során nem képződnek oldószergőzök, így különösen alkalmas az élelmiszeripar területén, illetve robbanásveszélyes és rosszul szellőztetett környezetben. Alkalmazható a legtöbb teherbíró nedvszívó alapra, betonra, vakolatra, festett felületekre stb. nem alkalmazható fa és fa alapú felületek, műanyag, lakk, olaj, enyves festék valamint műgyanta kötésű vakolat hőszigetelő rendszerekhez.

**Kiszérelés:** 2 liter / 5 liter / 10literes műanyag tégelyben.

**Összetétel:** műanyag diszperzió, speciális adalékszerek, víz, konzerválószer.

Sűrűség: 1 kg/liter

Szilárdanyag tartalom: kb. 15%

**Tárolás:** Jól lezárva, hűvös, fagymentes helyen, a napsugárzástól védetten kell tárolni. Eredeti csomagolásban 1 évig tárolható. A helytelenül visszazárt valamint a felbontott dobozokból történő feldolgozás, anyagkivétel, továbbá színezőanyagok hozzáadás után hosszú ideig nem tartható el! FAGYVESZÉLYES!

**Alap:** Az alapfelületnek száraznak és teherbírónak kell lennie, nem tartalmazhat leválasztó hatású, hasonló vagy másfajta anyagokat. A kisebb szilárdságú rétegeket, port és a lerakódásokat el kell távolítani.

Az alapfelületet megfelelő mechanikai eljárással kell előkészíteni.

**Feldolgozás:** Alapos felkeverés után, történhet ecsettel, hengerrel, meszelővel, szórással.

Száradási idő az alapok szívóképességétől, a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően kb. 1-3 óra.

Magasabb páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbíthatja a száradás időtartamát.

Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: + 5 °C.

Feldolgozási hőmérséklet felső határa: + 30 °C

**Kiadósság:** kb. 8-11 m<sup>2</sup>/liter/réteg a felület szívóképességétől függően.

**Hígítás:** víz hozzáadásával alapos felkeverés mellett a dobozon feltüntetett utasítások szerint.

**Színezés:** Nem kell színezni

**Amire különösen ügyelni kell:** Munka elvégzése után a munkaeszközöket, vízzel azonnal meg kell tisztítani. A megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.

**Megjegyzés:** Ha a termék a bőrre fröccsen, azonnal bő vízzel le kell mosni, ha a szembe kerül, ki kell öblíteni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! A fentiekben megadott feldolgozási és termékinformációk általános jellegűek, kétséges esetben forduljon további felvilágosításért tanácsadó szolgálatunkhoz.

**Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom:** EU határérték erre a termékre (A/a-VB) 30g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz

# Műszaki Adatlap

---

## HARZO Alap Mélyalapozó

---

### Óvintézkedések:

P102Gyermekektől elzárva tartandó.

P101Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P312Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kaphat

---

### Különleges tudnivalók:

Ebben a műszaki ismertetőben található információk, adatok, a szokásos felhasználási cél és alkalmasság biztosítására szolgálnak és jelenlegi ismereteink valamint tapasztalataink alapján készültek.

A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

A nem említett alkalmazások esetében fel kell venni a kapcsolatot alkalmazás technikusainkkal!

Minden más alkalmazás a felhasználó saját felelősségére történik. Ez különösen más termékekkel való együtt alkalmazás esetében érvényes! A feldolgozási és kivitelezési útmutatások be nem tartása esetén, garanciaigényt nem tudunk elfogadni!

---

### A termékeket gyártatja és forgalmazza:

Harzo Európa Kft

2234. Maglód, Ady E u 25.

Adószám: 25831355-2-13

Telefon: 06 70 610 1323 / 06 70 623 7610

E-mail: [harzo.eu@gmail.com](mailto:harzo.eu@gmail.com)

Internet: [www.harzo.hu](http://www.harzo.hu)